

4. Rip Protect med stålkorbsbreaker samt ContiChock med textilbreaker

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd
Rip Protect EP 500/3	5S+2 X	10,0	S	650
Vikt kg/m ² 13,5 – min.trum-Ø: 400 mm Mycket slitstarkt band för högsta påfrestningar. Stål-korbsbreaker i ovangummit – skyddar mot slag, stötar och skärskador. Återvinningsanläggningar – mobila krossar etc.			PF	800
			S	1000
			T	1200
Rip Protect EP 500/3	8S+3 X	14,0	PF	650
Vikt kg/m ² 15,0 – min.trum-Ø: 400 mm Mycket slitstarkt band för högsta påfrestningar. Stål-korbsbreaker i ovangummit – skyddar mot slag, stötar och skärskador. Återvinningsanläggningar – mobila krossar etc.			PF	800
			PF	1000
			PF	1200
			(T150)	1400
			(T150)	1600

Typ	Täckplatta mm	Tjocklek mm	Lager	Bredd
Rip Protect EP 500/3	10S+3 X	16,0	PF	1000
Vikt kg/m ² 17,0 – min.trum-Ø: 400 mm Mycket slitstarkt band för högsta påfrestningar. Stål-korbsbreaker i ovangummit – skyddar mot slag, stötar och skärskador. Återvinningsanläggningar – mobila krossar etc.			PF	1200
			S	1400
			PF	1600
Rip Protect EP 800/3	10S+4 X	17,0	S	1400
Vikt kg/m ² 18,0 – min.trum-Ø: 630 mm				
Chockband EP630/3	12 + 4 Y	20,0	S	1000
Vikt kg/m ² 25,5 – min.trum-Ø: 400 mm För tuffa förhållanden			S	1200
			S	1400
			S	1600
Chockband EP630/3	10T + 3 Y	17,0	S	1000
Vikt kg/m ² 21,0 – min.trum-Ø: 400 mm För tuffa förhållanden – med textilbreaker i ovangummit			S	1200
			S	1400
			S	1600
EP 1000/2	12TT+4 NQ	30,0	S	1200
Vikt kg/m ² 24,7 – min.trum-Ø: 800 mm Specialband för stocktrummor eller i krossar – Mycket tjockt mellangummi – 2 st textilbreaker i ovangummit.			S	1400