

Backes

Transportbandservice

TRANSPORTBANDS LISTA

| Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd |
|--|-----------------------------|-------------|----------|-------|
| Slide 40/3 | 1+0 OIL GM | 6,0 | S | 300 |
| Vikt kg/m2 7,0 – min.trum-Ø: 315 mm Robust bandutförande bl.a. för transport i plåtrännor - Glidband – Medium oljebeständigt (terpenbeständigt) | | | S | 400 |
| | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | S | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1200 |
| | | | S | 2000 |
| Slide 40/3 | 2,5+0 OIL GM | 7,0 | S | 300 |
| Vikt kg/m2 8,4 – min.trum-Ø: 315 mm Robust bandutförande bl.a. för transport i plåtrännor - Glidband – Medium oljebeständigt (terpenbeständigt) | | | S | 400 |
| | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | S | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1600 |
| | | | S | 2000 |
| EP 500/4 | 0+0 rödbrun | 3,7 | S | 300 |
| Vikt kg/m2 4,3 – min.trum-Ø: 400 mm Sågverksband med medium goda terpenegenskaper | | | S | 400 |
| | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | S | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1200 |
| | | | S | 1600 |
| | | S | 2000 | |
| EP 630/4 | 0,5+0 antrac. OIL GM | 5,2 | S | 300 |
| Vikt kg/m2 5,3 – min.trum-Ø: 500 mm Sågverksband - Medium Oljebeständig | | | S | 400 |
| | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | S | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1600 |
| EP 630/4 | 5,0+0 X | 11,3 | S | 400 |
| Vikt kg/m2 13,1 – min.trum-Ø: 500 mm Spiksökarband med extrem avnöttningsbeständig täckplatta | | | S | 500 |
| | | | S | 1300 |

Adress
Bävervägen 5
352 46 VÄXJÖ

Telefon
0470/742933
Fax
0470-742923
Företags säte
Växjö

Postgiro

Bankgiro
5084-6732

Organisationsnr.
556749-6897

Innehar Fskattebevis
e-post
vladimir@backes.se

| Typ | Täckplatta mm | Tjocklek mm | Lager | Bredd |
|---|---------------------|-------------|------------------|-------|
| Slide 25/2 | 2,5+0 NQ | 6,0 | S | 400 |
| Vikt kg/m2 7,2 – min.trum-Ø: 250 mm Ett lätt – men robust bandutförande bl.a. för transport i plåtrännor - Glidband – Normalkvalitet | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1200 |
| Slide 25/2 | 2,5+0 OIL GM | 6,0 | S | 400 |
| Vikt kg/m2 7,2 – min.trum-Ø: 250 mm Ett lätt – men robust bandutförande bl.a. för transport i plåtrännor - Glidband – Normalkvalitet | | | S | 500 |
| | | | S | 650 |
| | | | S | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1200 |
| Slide 40/3 | 0+0 NQ | 5,0 | På förfr. | 2000 |
| Vikt kg/m2 7,0 – min.trum-Ø: 315 mm Robust bandutförande bl.a. för transport i plåtrännor - Glidband - Normalkvalitet | | | | |
| Slide 40/3 | 2,5+0 NQ | 7,0 | T | 400 |
| Vikt kg/m2 8,4 – min.trum-Ø: 315 mm Glidband – Normalkvalitet | | | T | 500 |
| | | | T | 650 |
| | | | T | 800 |
| | | | S | 1000 |
| | | | S | 1600 |
| | | | S | 2000 |

Adress
Bävervägen 5
352 46 VÄXJÖ

Telefon
0470/742933
Fax
0470-742923
Företags säte
Växjö

Postgiro

Bankgiro
5084-6732

Organisationsnr.
556749-6897

Innehar Fskattebevis
e-post
vladimir@backes.se